

SIEMENS logo 24vdc dm8 6ED1055-1HB00-0BA2

€ 78,00

Breedte	35,5 mm
Type uitgangsspanning	AC/DC
Hoogte	90 mm
Diepte	58 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroef-/veerklémaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Type ingangsspanning	AC/DC
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij DC	20.400 - 28.800 V
Uitgangsstroom	5 A
Aantal digitale ingangen	4
Aantal digitale uitgangen	4
Type digitale uitgang	Relais
Voedingsspanning bij AC 50Hz	20.400 - 26.400 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz	20.400 - 26.400 V
Vertragingstijd bij signaalwisseling	1.500 - 15.000 ms
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Toegestane spanning aan uitgang	0.000 - 265.000 V
Configureerbare digitale ingangen	Ja
Configureerbare digitale uitgangen	Ja
Redundantiemogelijkheid	Nee
Toegestane spanning aan ingang	0.000 - 28.800 V
Ingangsstroom bij signaal 1	2,63 mA
Model	DM8 24R

