

SIEMENS logo text display 6-line 6ED1055-4MH08-0BA1 € 169,00

Inbouwdiepte	38,7 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Bedrijfstemperatuur	-20.000 - 55.000 °C
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Breedte front	128,2 mm
Hoogte front	86 mm
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee

IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	10.200 - 28.800 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal toetsen met LED	0
Aantal systeemtoetsen	6
Voedingsspanning bij AC 50Hz	20.400 - 26.400 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz	20.400 - 26.400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)	Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar	4
Met numeriek toetsenbord	Nee
Met alpha toetsenbord	Nee
Met meldingsindicatie	Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk	Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk	Ja
Met recepten	Nee
Aantal password-levels	1
Met printeruitvoer	Nee
Aantal online-talen	2
Aantal display-regels	6
Aantal display-tekens per regel	20
Weergave grafische objecten mogelijk	Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen	0 kByte
Model	Text display

Ondersteunt protocol voor EtherCAT

Nee

