

SIEMENS logo8 uitbreidingsmodule 4di /4do 6ED1055-1CB00-0BA2

€ 72,00

Breedte	35,5 mm
Type uitgangsspanning	DC
Hoogte	90 mm
Diepte	58 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroef-/veerklémaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Type ingangsspanning	DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Voedingsspanning bij DC	20.400 - 28.800 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Aantal digitale ingangen	4
Aantal digitale uitgangen	4
Type digitale uitgang	Transistor
Vertragingstijd bij signaalwisseling	1.500 - 2.000 ms
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Toegestane spanning aan uitgang	0.000 - 28.800 V
Configureerbare digitale ingangen	Ja
Configureerbare digitale uitgangen	Ja
Redundantiemogelijkheid	Nee
Toegestane spanning aan ingang	0.000 - 28.800 V
Ingangsstroom bij signaal 1	2,1 mA
Model	DM8 24



X10

L+ M I1 I2 I3 I4

DC 24V INPUT 4x DC

☐ RUN/STOP

DM8 24

6ED1 055-1CB00-0BA2
OUTPUT 4x TRANS./0.3A

X11

Q1 M Q2 M

12

Q3 M Q4 M

WARNING
-EXPLOSION HAZARD-
DO NOT DISCONNECT
WHILE CIRCUIT IS LIVE
UNLESS AREA IS KNOWN
TO BE NON-HAZARDOUS

AVERTISSEMENT
-RISQUE D'EXPLOSION-
NE PAS DÉBRANCHER TANT QUE
LE CIRCUIT EST SOUS TENSION
À MOINS D'ÊTRE NE S'AGISSE D'UN
EMPLACEMENT NON DANGEREUX

SIEMENS

LOGO1 DM8 24
1P 6ED1055-1CB00-0BA2
S V-E7AS057 2014
OUTPUT: DC 24V 0.3A RES./P.D.



UL LISTED 100V
IND. CONTROL. for HAZLOC
CL. DIV. 2, GP. A, B, C, D, F, H
CL. 2, Zone 2, GP. H, I, T4

FM APPROVED
CL. DIV. 2, GP. A, B, C, D, F, H
CL. 2, Zone 2, GP. H, I, T4
Tc 100°C, T55°C

CE
CCC
UL
FM

Siemens AG, Gleiwitzer Str. 555, DE-90475 Nuremberg
Made in China