

SIEMENS motorbeveiligingschakelaar 2,2-3,2a 3RV20111DA10

€ 99,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97 mm
Diepte	97 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom I _u	3,2 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	1,1 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	2.200 - 3.200 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,6 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	42.000 - 42.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	7,25
Model	SIRIUS 3RV2

