

SIEMENS simatic busleiding 6XV18300EH10

€ 1,61

Categorie	Overig
Aantal aders	2
Materiaal aderisolatie	Overig
Brandvertraging	Nee
Getwist	Per twee
Mantelkleur	Lila (violet)
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-40.000 - 75.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 75.000 °C
Buitendiameter circa	8 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	75 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	75 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	75 mm
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter	0,65 mm
Chemische bescherming	Polyvinylchloride (PVC)
Aantal groepen getwist	1
Bewapening	Nee
Model	SIMATIC NET PROFIBUS FC Standard Ca

