

## SIEMENS simatic dp koppel module 6ES7158-0AD01-0XA0€ 654,00

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP20                             |
| Breedte                                               | 40 mm                            |
| Hoogte                                                | 127 mm                           |
| Diepte                                                | 117 mm                           |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                      | Ja                               |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas                 | ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G |
| Spanningstype voedingsspanning                        | DC                               |
| Ondersteunt protocol voor LON                         | Nee                              |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY                      | 0                                |
| Aantal HW-interfaces USB                              | 0                                |
| Aantal HW-interfaces parallel                         | 0                                |
| Ondersteunt protocol voor ASI                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS                    | Ja                               |
| Ondersteunt protocol voor CAN                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS                    | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor KNX                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS                      | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway                | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet                   | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET                     | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen         | Ja                               |
| Draagrailmontage mogelijk                             | Ja                               |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS                      | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety             | Nee                              |
| Aantal HW-interfaces Wireless                         | 0                                |
| Frontinbouw mogelijk                                  | Nee                              |
| Rackmontage mogelijk                                  | Nee                              |
| Wand-/directmontage mogelijk                          | Nee                              |
| Radiostandaard Bluetooth                              | Nee                              |
| IO-Link Master                                        | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety            | Nee                              |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP</b>                 | Nee                   |
| <b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus</b>         | Nee                   |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA</b>                | Nee                   |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO</b>                 | Nee                   |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe</b>                   | Nee                   |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p</b>                 | Nee                   |
| <b>Voedingsspanning bij DC</b>                               | 20.400 - 28.800 V     |
| <b>Radio standaard GPRS</b>                                  | Nee                   |
| <b>Radio standaard GSM</b>                                   | Nee                   |
| <b>Radio standaard UMTS</b>                                  | Nee                   |
| <b>Radio standaard eGPRS</b>                                 | Nee                   |
| <b>Radio standaard LTE</b>                                   | Nee                   |
| <b>Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk</b> | Nee                   |
| <b>Systeemcomponenten</b>                                    | Ja                    |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)</b>                    | Nee                   |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)</b>                    | Nee                   |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                           | Nee                   |
| <b>Met potentiaalscheiding</b>                               | Ja                    |
| <b>Model</b>                                                 | SIMATIC DP/DP coupler |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherCAT</b>                    | Nee                   |

