

SIEMENS simatic et 200sp di 16x24vdc st 6ES71316BH010BA0

€ 90,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	15 mm
Hoogte	73 mm
Diepte	58 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Type ingangsspanning	DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0

Aantal HW-interfaces Wireless	0
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	19.200 - 28.800 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal digitale ingangen	16
Aantal digitale uitgangen	0
Type digitale uitgang	Geen
Vertragingstijd bij signaalwisseling	0.050 - 20.000 ms
Met optische interface	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Configureerbare digitale ingangen	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Toegestane spanning aan ingang	-30.000 - 30.000 V
Ingangsstroom bij signaal 1	2,5 mA
Model	SIMATIC
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Ja

