

SIEMENS simatic et 200sp dq 16x24vdc/0.5 6ES71326BH010BA0

€ 105,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	15 mm
Type uitgangsspanning	DC
Hoogte	73 mm
Diepte	58 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0

Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	19.200 - 28.800 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Uitgangsstroom	0,5 A
Aantal digitale ingangen	0
Aantal digitale uitgangen	16
Type digitale uitgang	Transistor
Met optische interface	Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Toegestane spanning aan uitgang	19.200 - 28.800 V
Configureerbare digitale uitgangen	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Model	SIMATIC
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Ja

DQ ST
16x24VDC/0.5A

DIAG



1	.0	.1	2
3	.2	.3	4
5	.4	.5	6
7	.6	.7	8
9	.0	.1	10
11	.2	.3	12
13	.4	.5	14
15	.6	.7	16

L+ 24VDC M
MAX. 10A

0	1
2	3
4	5
6	7
0	1
2	3
4	5
6	7
PWR	

DQa

DQb

CC00
BU: A0
V 0.0.0
FS:21

6ES7132-6BH01-0BA0

SIEMENS

SIMATIC S7
IP 6ES7 132-6BH01-0BA0
S7C-R044C8A5
Supply 24 Vdc, 8 A
Outputs 24 Vdc, 16 channels
0.5 A p.d./0.5 A res./5 W typ.
At 40°C to 60°C: 0A to 4A horizontally
At 30°C to 50°C: 0A to 4A vertically

Siemens AG, Gleiwitzer Str. 555, DE-90475 Nuremberg
Made in Germany