

SIEMENS simatic s7-1200 6ES72231PL320XB0

€ 338,00

Breedte	70 mm
Type uitgangsspanning	AC/DC
Hoogte	100 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroef-/veerklémaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Type ingangsspanning	DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Voedingsspanning bij DC	20.400 - 28.800 V
Uitgangsstroom	2 A
Aantal digitale ingangen	16
Aantal digitale uitgangen	16
Type digitale uitgang	Relais
Vertragingstijd bij signaalwisseling	0.200 - 12.800 ms
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Toegestane spanning aan uitgang	5.000 - 250.000 V
Configureerbare digitale ingangen	Ja
Configureerbare digitale uitgangen	Ja
Redundantiemogelijkheid	Nee
Toegestane spanning aan ingang	0.000 - 30.000 V
Ingangsstroom bij signaal 1	4 mA
Model	SIMATIC SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ



SIEMENS

SIMATIC ST-4200
SM 1223 DC/RLY
6ES7 223-1PL30-0XB0
SUPPLY 24VDC
DI 16xDC
DO 16xRLY 30VDC/0.5A/2A

S 24WDYV0000001
E-Strand: 01

Patent Pending



DIAG

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DI a

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DI b

SM 1223
DC/RLY

DQ a
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

DQ b
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

UL
LISTED 0567
TMD, COMT, EOL



APPROVED
CLASS I, DIV 2
SP. A, B, C, D T4a T4b T4c T4d T4e T4f T4g T4h T4i T4j T4k T4l T4m T4n T4o T4p T4q T4r T4s T4t T4u T4v T4w T4x T4y T4z
CLASS I, ZONE 2, IEC 79 T4 T4a T4b T4c T4d T4e T4f T4g T4h T4i T4j T4k T4l T4m T4n T4o T4p T4q T4r T4s T4t T4u T4v T4w T4x T4y T4z
Made in China