

## SIEMENS simatic s7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0

€ 448,00

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Breedte                               | 45 mm                            |
| Hoogte                                | 100 mm                           |
| Diepte                                | 75 mm                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting    | Schroef-/veerklemaansluiting     |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie      | Nee                              |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas | ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G |
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)    | Nee                              |
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)    | Nee                              |
| Aantal analoge ingangen               | 8                                |
| Aantal analoge uitgangen              | 0                                |
| Ingang, stroom                        | Ja                               |
| Ingang, spanning                      | Ja                               |
| Ingang, weerstand                     | Nee                              |
| Ingang, weerstandsthermometer         | Nee                              |
| Ingang, thermo-element                | Nee                              |
| Ingangssignaal configureerbaar        | Ja                               |
| Analoge ingangen, resolutie           | 12 Bit                           |
| Configureerbare analoge ingangen      | Ja                               |
| Model                                 | SIMATIC SM 1231, AI 8x13 bit     |







SIEMENS

SIMATIC S7-4200  
SM 1231 AI  
6ES7 231-4HD30-0XB0  
SUPPLY 24VDC LIMITED POWER  
AT 4x13 BIT ±10VDC / 0-20mA

S ZVXIYXT000001  
E-Serial: 01

Patent Pending


DIAG

0 1 2 3  
AI

SM 1231  
AI



LISTED 100V  
TOL. CONT. EQ.



APPROVED  
CLASS I, DIV 2  
SP. AREA T4A Tc=80°C  
CLASS I, ZONE 2, Tc=80°C

Made in China