

SIHF HITTEBESTENDIGE KABEL 2X1,50 QMM

€ 6,81

Aantal aders	2
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Materiaal aderisolatie	Rubber
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Nee
Nom. spanning U	500 V
Getwist	Nee
Mantelkleur	Rood
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Rubber
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-60.000 - 180.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-60.000 - 180.000 °C
Buitendiameter circa	7,5 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	56 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	56 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	13,7
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Nee
Gewicht	92
Kabelbreedte circa	7,5 mm
Kabelhoogte circa	7,5 mm
Nom. spanning U0	300 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Vertind
Kabelgeometrie	Rond

Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenrubber (SIR)
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - siliconenrubber (SIR)
Beschermd tegen torderen	Nee
Draagorgaan	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	180
Litze	Nee
Aantal hulppers	0
Aantal groepen getwist	1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	SIHF sil. mantelleid
Bewapening/armering	Geen
Vochtbarrière	Geen

