SLV ABRIDOR POLE 100, staand armatuur, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 antraciet

€ 339,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	184 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	1.000 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	196 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	100.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Antraciet
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	6.800 - 6.800 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Overig
Kleurtemperatuur	2200.000 - 2200.000 K
Max. systeemvermogen	6,8 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	600 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading

Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Lichtuittrede	Direct
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	86
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	380.000 - 380.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	200
Flikkerende waarde Pst LM	0,02
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,001
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Met voetplaat	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Bolderarmatuur
Model	ABRIDOR
EF018697	Passief infrarood
EF018714	600.000 - 600.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

