

SLV CONCRETE, Pole 55, PHASE, staande armatuur, 2700 K, IP65, grijs

€ 449,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Diameter	192 mm
Hoogte/diepte	540 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Overig
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK06
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	15.000 - 15.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Overig
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	15 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	600 lm

Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	40
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	350.000 - 350.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	154
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	96
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Met voetplaat	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Bolderarmatuur
Model	CONCRETE
EF018714	600.000 - 600.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

