SLV DASAR® 115, GU10, inbouw grondspot, vierkant, inox 316, max. 35 W, IP6

€ 119,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	GU10
Beschermingsklasse	I
Breedte	130 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	160 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	130 mm
Hoogte	160
Inbouwdiepte	165
Materiaal behuizing	Staal
Inbouwdiameter	115 mm
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)

Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lampvermogen	35
Geschikt voor lampvermogen	35.000 - 35.000 W
Richtbaar	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Max. systeemvermogen	35 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Inbouwbreedte	115 mm
Inbouwlengte	115 mm
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	165 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Max. belasting	2.000 kg
Overrijdbaar	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	110
Model	DASAR
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

