

SLV DASAR 2.0 ronde kap 24° 3000K incl. DALI-driver rvs € 579,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	270 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	210 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	270 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	270 mm
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor lampvermogen	27.000 - 27.000 W
Richtbaar	Ja
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	27 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.790 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Led nom. stroom bij constante stroom	700.000 - 700.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	103,33
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	295 mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	700.000 - 700.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Max. belasting	2.000 kg
Overrijdbaar	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	60
Model	DASAR
EF018714	2790.000 - 2790.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

