SLV DASAR® 215 UNI, grondspot, rond, inox 316, E27, max. 80 W, IP67 € 256,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	E27
Beschermingsklasse	I
Breedte	215 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	215 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	225 mm
Hoogte	225
Inbouwdiepte	283
Materiaal behuizing	Staal
Buitendiameter	215 mm
Inbouwdiameter	200 mm
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lampvermogen	80
Geschikt voor lampvermogen	11.000 - 11.000 W
Richtbaar	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Max. systeemvermogen	11 W
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Overig
Inbouwbreedte	200 mm
Lichtverdeling	Symmetrisch
Inbouwlengte	200 mm
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	283 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee

Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Max. belasting	2.000 kg
Overrijdbaar	Nee
Model	DASAR
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

