

SLV dasar 255 led square grondspot inbouw rvs316 28w 3000k

€ 403,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	255 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	145 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	255 mm
Hoogte	145
Inbouwdiepte	175
Materiaal behuizing	Staal
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)

Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lampvermogen	28
Geschikt voor lampvermogen	31.000 - 31.000 W
Richtbaar	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	31 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.660 lm
Soort bedrading	Eindig
Led nom. stroom bij constante stroom	750.000 - 750.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Inbouwbreedte	245 mm
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Inbouwlengte	245 mm
Specifieke lichtstroom armatuur	53,55
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	175 mm

Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	750.000 - 750.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Max. belasting	2.000 kg
Overrijdbaar	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	41
Model	DASAR
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
EF018714	1660.000 - 1660.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

