SLV DASAR® FLAT 80, inbouw grondspot, rond, 3,5 W LED, warmwit, inox cover

€ 109,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	80 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	80 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	60 mm
Hoogte	58
Inbouwdiepte	57
Materiaal behuizing	Staal
Buitendiameter	80 mm
Inbouwdiameter	66 mm
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS V2A
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lampvermogen	4,3
Geschikt voor lampvermogen	3.500 - 3.500 W
Richtbaar	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	3,5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	140 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Inbouwbreedte	66 mm
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Inbouwlengte	66 mm
Specifieke lichtstroom armatuur	40
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Inbouwhoogte/diepte	57 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Max. belasting	500 kg
Overrijdbaar	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	56
Model	DASAR
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
EF018714	140.000 - 140.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

