

## SLV DORISA LED spiegellamp, kort, chroom, 4000K, IP44 € 115,00

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>            | Gelakt                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP44                        |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>            | Glanzend                    |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                         |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                         |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                         |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                         |
| <b>Lamphouder</b>                        | Overig                      |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | II                          |
| <b>Breedte</b>                           | 120 mm                      |
| <b>Spanningstype</b>                     | AC                          |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 40 mm                       |
| <b>Lamptype</b>                          | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                            | 300 mm                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Aluminium                   |
| <b>Lichtkleur</b>                        | Wit                         |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | IP44                        |
| <b>Nom. spanning</b>                     | 200.000 - 240.000 V         |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Nee                         |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Nee                         |
| <b>Type dimming</b>                      | Niet dimbaar                |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Nee                         |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Nee                         |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                         |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Chroom                      |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor</b>                   | Nee                         |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                                | Nee                        |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                         | Nee                        |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                            | Nee                        |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee                        |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                           | Nee                        |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee                        |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Nee                        |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee                        |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee                        |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee                        |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee                        |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                      | Ja                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                              | Nee                        |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                           | Nee                        |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                            | Nee                        |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 5.200 - 5.200 W            |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 1                          |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Ja                         |
| <b>Stralingshoek</b>                                          | Extreem breedstralend >80° |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                       | 4000.000 - 4000.000 K      |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 5,2 W                      |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>           | 300 lm                     |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig                     |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>                   | 340.000 - 340.000 mA       |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Overig                     |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                      | 30.000 h                   |
| <b>Wandmontage</b>                                            | Nee                        |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                          | Nee                        |
| <b>Lichtverdeling</b>                                         | Symmetrisch                |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                            | Ja                         |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                    | 80-89                      |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                     | Nee                        |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Nee                        |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>            | Nee                        |

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 57,69 lm/W                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                           |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                           |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                           |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 340.000 - 340.000             |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                            |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                             |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                           |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                           |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                        |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.500 - 1.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                           |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Niet verstelbaar              |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                           |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee                           |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                           |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Ja                            |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                 | 300.000 - 300.000 lm          |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                           |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Zilver                        |
| <b>Model</b>                                                                       | DORISA                        |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                           |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 57.690 - 57.690               |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 300.000 - 300.000             |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                          |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | Overig                        |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                            |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)                    |

