

# SLV DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

€ 49,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Oppervlaktebescherming            | Gelakt                      |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Beschermingsklasse                | II                          |
| Breedte                           | 217 mm                      |
| Spanningstype                     | AC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                     | 22 mm                       |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 217 mm                      |
| Materiaal behuizing               | Kunststof                   |
| Buitendiameter                    | 217 mm                      |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig                      |
| Slagvastheid                      | IK03                        |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Nee                         |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Met bewegingssensor               | Nee                         |
| Met lichtsensor                   | Nee                         |

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                        | Nee                                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                                 |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                                 |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                                 |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                                 |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                                 |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                                 |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                                 |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                                 |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                     | 9.000 - 9.000 W                     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                            | Overig                              |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 1                                   |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                                  |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Extreem breedstralend >80°          |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 3000.000 - 4000.000 K               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 9 W                                 |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 1.150 lm                            |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Geschikt voor<br>doorgangsbedrading |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | -20.000 - 40.000 °C                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Overig                              |
| <b>Lichtuittrede</b>                                  | Direct                              |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                  | 195 mm                              |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Nee                                 |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Nee                                 |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch                         |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Nee                                 |
| <b>Kleurweergave-index</b>                            | 80-89                               |
| <b>Inbouwlengte</b>                                   | 195 mm                              |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>             | Nee                                 |

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                           |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 127,78 lm/W                   |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                           |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                           |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 30 mm                         |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                                | 28                            |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                           |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 60                            |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 36                            |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                           |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | C                             |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                           |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                           |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                        |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.500 - 1.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                           |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Niet verstelbaar              |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                           |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee                           |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                           |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee                           |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                 | 1150.000 - 1150.000 lm        |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                           |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Wit                           |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                                              | 195.000 - 195.000             |
| <b>Model</b>                                                                       | DOWNLIGHT VARIO               |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                           |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 127.780 - 127.780             |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 1150.000 - 1150.000           |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                          |
| <b>Inbouwhoogte</b>                                                                | 30.000 - 30.000               |

**Beschermingsgraad achterzijde (IP)**

IP20

**EF019111**

Ja

**Land van herkomst**

China (CN)

---

