

# **SLV EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML DALI2, Trunking System 1500mm**

**€ 250,00**

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                   | IP20                        |
| <b>Lamphouder</b>                               | Overig                      |
| <b>Beschermingsklasse</b>                       | I                           |
| <b>Breedte</b>                                  | 65 mm                       |
| <b>Spanningstype</b>                            | AC/DC                       |
| <b>Voorschakelapparaat</b>                      | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Hoogte/diepte</b>                            | 68 mm                       |
| <b>Lamptype</b>                                 | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron</b>                            | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                                   | 1.500 mm                    |
| <b>Materiaal behuizing</b>                      | Aluminium                   |
| <b>Nom. spanning</b>                            | 220.000 - 240.000 V         |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>                   | Nee                         |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>                  | Nee                         |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DALI</b>                             | Ja                          |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>               | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>                    | Nee                         |
| <b>Dimbaar met push-button</b>                  | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                              | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                          | Zwart                       |
| <b>Dimbaar</b>                                  | Ja                          |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DMX</b>                              | Nee                         |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b> | Nee                         |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                       | Nee                         |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>            | Nee                         |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                  | Nee                         |
| <b>Dimbaar RF</b>                               | Nee                         |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>              | Nee                         |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                           | Nee                         |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 27.000 - 27.000 W     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Ja                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                            | 3500.000 - 3500.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 27 W                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>                                | 5.094 lm              |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                              | -20.000 - 40.000      |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch           |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89                 |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                   |
| <b>Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C</b>                                           | 10.000 h              |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                          | SDCM3                 |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 188,67                |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                   |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Traploos              |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                   |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 200.000 - 550.000     |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | C                     |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                   |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Ja                    |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                |
| <b>Model</b>                                                                       | EASYLIGHT             |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 188.670 - 188.670     |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 5094.000 - 14222.000  |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                  |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                    |

Land van herkomst

China (CN)

---

