

# SLV EASYLIGHT, 2500 140 830/840/865 OVAL WH ML

## Trunking System 2500mm

€ 320,00

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                        |
| Lamphouder                               | Overig                      |
| Beschermingsklasse                       | I                           |
| Breedte                                  | 65 mm                       |
| Spanningstype                            | AC                          |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                            | 68 mm                       |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                            | Ja                          |
| Lengte                                   | 2.500 mm                    |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                   |
| Nom. spanning                            | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                         |
| Dimbaar DALI                             | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                         |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                         |
| Dimbaar DSI                              | Nee                         |
| Kleur behuizing                          | Zwart                       |
| Dimbaar                                  | Nee                         |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                         |
| Dimbaar DMX                              | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                         |
| Dimbaar RF                               | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee                         |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee                         |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Ja                    |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 80.000 - 80.000 W     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Ja                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                            | 3500.000 - 3500.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 80 W                  |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                              | -20.000 - 40.000      |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch           |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89                 |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                   |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 171,23                |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                   |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                   |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                   |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | B                     |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                   |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                   |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                |
| <b>Model</b>                                                                       | EASYLIGHT             |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 191.100 - 191.100     |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 5542.000 - 15251.000  |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                  |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                    |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)            |

