

SLV EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB BK ML DALI2, Trunking System 2500mm

€ 370,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	65 mm
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	68 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	2.500 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor lampvermogen	29.000 - 29.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	3500.000 - 3500.000 K
Max. systeemvermogen	29 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5.542 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	10.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Specifieke lichtstroom armatuur	191,1
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	200.000 - 550.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	B
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Reflector	Overig
Model	EASYLIGHT
EF018713	191.100 - 191.100
EF018714	5542.000 - 15820.000
EF018918	Geen
EF019111	Ja

Land van herkomst

China (CN)

