SLV ENOLA 2.0 M SMART SET, WL, DOUBLE, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, Wandopbouw

€ 100,50

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Lamphouder	GU10
Beschermingsklasse	I
Breedte	57,2 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	230 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	57,2 mm
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Buitendiameter	57,2 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	4.700 - 4.700 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 6500.000 K
Max. systeemvermogen	4,7 W
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	ENOLA 2.0
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018714	350.000 - 350.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

