

## SLV FENDA, E27 pendel, chroom, zonder kap

€ 39,90

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                  |
| Uitvoering oppervlakte                   | Glanzend              |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                   |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                   |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                   |
| Lamphouder                               | E27                   |
| Beschermingsklasse                       | I                     |
| Spanningstype                            | AC                    |
| Voorschakelapparaat                      | Niet noodzakelijk     |
| Lamptype                                 | LED uitwisselbaar     |
| Met lichtbron                            | Nee                   |
| Lengte                                   | 1.500 mm              |
| Materiaal behuizing                      | Staal                 |
| Nom. spanning                            | 230.000 - 230.000 V   |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                   |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                   |
| Type dimming                             | Modulatie netspanning |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                   |
| Dimbaar DALI                             | Nee                   |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                   |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                   |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                   |
| Dimbaar DSI                              | Nee                   |
| Kleur behuizing                          | Chroom                |
| Met bewegingssensor                      | Nee                   |
| Met lichtsensor                          | Nee                   |
| Dimbaar                                  | Nee                   |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                   |
| Dimbaar DMX                              | Nee                   |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                   |
| Dimbaar GPRS                             | Nee                   |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                    |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                     |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                    |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                    |
| <b>Lampvermogen</b>                                                                | 60                     |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 60.000 - 60.000 W      |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                      |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                    |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 60 W                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                    |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                    |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                    |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                    |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 1500.000 - 1500.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500          |
| <b>Model</b>                                                                       | FENDA                  |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Noodunit geïntegreerd</b>           | Nee        |
| <b>Geschikt voor doorvoerbedrading</b> | Nee        |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>         | Nee        |
| <b>EF018918</b>                        | Geen       |
| <b>EF019111</b>                        | Nee        |
| <b>Land van herkomst</b>               | China (CN) |

---

