

# SLV FORCHINI M, pendel, PD-2, 40cm , rond, zwart/gold, E27, max. 40W

€ 228,00

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                  |
| Uitvoering oppervlakte          | Glanzend              |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                   |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                   |
| Compatible met Google Assistant | Nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                   |
| Lamphouder                      | E27                   |
| Beschermingsklasse              | I                     |
| Breedte                         | 400 mm                |
| Spanningstype                   | AC                    |
| Voorschakelapparaat             | Niet noodzakelijk     |
| Diameter                        | 400 mm                |
| Hoogte/diepte                   | 400 mm                |
| Lamptype                        | LED uitwisselbaar     |
| Met lichtbron                   | Nee                   |
| Lengte                          | 200 mm                |
| Hoogte                          | 200                   |
| Materiaal behuizing             | Aluminium             |
| Buitendiameter                  | 400                   |
| Nom. spanning                   | 230.000 - 230.000 V   |
| Dimbaar faseafsnijding          | Nee                   |
| Dimbaar faseaansnijding         | Nee                   |
| Type dimming                    | Modulatie netspanning |
| Dimbaar 1-10 V                  | Nee                   |
| Dimbaar DALI                    | Nee                   |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                   |
| Dimbaar Touch and Dim           | Nee                   |
| Dimbaar met push-button         | Nee                   |
| Dimbaar DSI                     | Nee                   |
| Kleur behuizing                 | Zwart                 |
| Met bewegingssensor             | Nee                   |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Met lichtsensor</b>                                                             | Nee               |
| <b>Dimbaar</b>                                                                     | Nee               |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                                              | Nee               |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                                                 | Nee               |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                                    | Nee               |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                                                | Nee               |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee               |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee               |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee               |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee               |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee               |
| <b>Lampvermogen</b>                                                                | 40                |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 40.000 - 40.000 W |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                 |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 40 W              |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig            |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct            |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee               |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee               |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch       |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee               |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b> | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                            | 1500.000 - 1500.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                   | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                          | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                               | Overig                 |
| <b>Model</b>                                   | FORCHINI               |
| <b>Noodunit geïntegreerd</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor doorvoerbedrading</b>         | Nee                    |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                 | Nee                    |
| <b>EF018918</b>                                | Geen                   |
| <b>EF019111</b>                                | Nee                    |
| <b>Land van herkomst</b>                       | China (CN)             |

