

# **SLV FRAME LED 230V BASIC, led indoor wandinbouwlamp, wit, 2700K**

**€ 71,00**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                        |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                         |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                         |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                         |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                         |
| <b>Lamphouder</b>                        | Overig                      |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | I                           |
| <b>Breedte</b>                           | 90 mm                       |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Spanningstype</b>                     | AC                          |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 55 mm                       |
| <b>Lamptype</b>                          | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                            | 90 mm                       |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Aluminium                   |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>  | Gelakt                      |
| <b>Lichtkleur</b>                        | Wit                         |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | IP20                        |
| <b>Nom. spanning</b>                     | 100.000 - 277.000 V         |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Nee                         |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Nee                         |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Nee                         |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                         |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Wit                         |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor</b>                   | Nee                         |

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                        | Nee                                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                                 |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                                 |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                   | Nee                                 |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                                 |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                                 |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                                 |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                                 |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                                 |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                                 |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                      | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                     | 3.100 - 3.100 W                     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 1                                   |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                                  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 2700.000 - 2700.000 K               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 3,1 W                               |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 140 lm                              |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Geschikt voor<br>doorgangsbedrading |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | -20.000 - 30.000 °C                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Overig                              |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>              | 30.000 h                            |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                  | 72 mm                               |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Nee                                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>            | Nee                                 |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                  | Nee                                 |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch                         |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Nee                                 |
| <b>Met luchtsleuven</b>                               | Nee                                 |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89             |
| <b>Inbouwlengte</b>                                                                | 72 mm             |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee               |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Nee               |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 45,16 lm/W        |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 65 mm             |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 350.000 - 350.000 |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 94                |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 64                |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | D                 |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500     |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee               |
| <b>Met schakelaar</b>                                                              | Nee               |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                   | Ja                |
| <b>Model</b>                                                                       | FRAME             |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee               |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 56.670 - 56.670   |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 170.000 - 170.000 |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen              |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20              |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

