

SLV GLENOS® PRO, pendelarmatuur, 1,5m, DALI, UGR16, pendellengte 210 cm, 3

€ 499,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	48 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	76 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.448 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor lampvermogen	70.000 - 70.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	70 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	8.500 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	121,43
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	1850.000 - 1850.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	17

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	10
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Compatible met Casambi	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Pendellengte	2100.000 - 2100.000 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Dimbaar Dali-2	Ja
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Model	GLENOS
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	121.430 - 121.430
EF018714	8500.000 - 8500.000
EF018918	Geen
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

