

SLV H-LIGHT OVAL HOLE, mat wit, 12 W, 20°, 2700 K, incl. driver, spiraalve

€ 84,53

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	90 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	90 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	80 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	90 mm
Inbouwdiameter	80 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Type dimming	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	11.000 - 11.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Nauwstralend 11-20°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	11 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	395 lm
Soort bedrading	Eindig
Led nom. stroom bij constante stroom	500.000 - 500.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	40.000 h
Inbouwbreedte	80 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Kleurweergave-index	80-89
Inbouwlengte	80 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	35,91 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	80 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	500.000 - 500.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500 mm ²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	395.000 - 395.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Inbouwdiameter	80.000 - 80.000
Model	H-LIGHT
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	36.000 - 36.000
EF018714	395.000 - 395.000
EF018918	Geen

Inbouwhoogte	80.000 - 80.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

