SLV I-RING, staand armatuur, 9,2 W, 3000 K, antraciet € 229,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	240 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Diameter	240 mm
Hoogte/diepte	650 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	240 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK05
Nom. spanning	100.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Antraciet
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	9.200 - 9.200 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Overig
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	9,2 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	670 lm

Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	72,83
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	350.000 - 350.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	80
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Flikkerende waarde Pst LM	0,13
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,03
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Met voetplaat	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Bolderarmatuur
Model	RING
EF018714	670.000 - 670.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

