

SLV kamuela eco led zwart 1x led 3000k dimbaar 1001015 € 35,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	88 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	88 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	71 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	88 mm
Inbouwdiameter	70 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Type dimming	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	6.000 - 6.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	500 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25.000 h
Inbouwbreedte	70 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Inbouwlengthe	70 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	83,33 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	71 mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500 mm²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	500.000 - 500.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Inbouwdiameter	70.000 - 70.000
Model	KAMUELA
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	83.330 - 83.330
EF018714	500.000 - 500.000
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	71.000 - 71.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig

EF019111

Ja

Land van herkomst

China (CN)

