

## SLV KARPO Bedside, led indoor wandopbouwlamp, wit, 3000K, incl. USB

€ 242,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Beschermingsklasse                | I                           |
| Breedte                           | 127 mm                      |
| Geleiderdoorsnede                 | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Spanningstype                     | AC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                     | 84 mm                       |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 180 mm                      |
| Materiaal behuizing               | Aluminium                   |
| Oppervlaktebescherming behuizing  | Gelakt                      |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20                        |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Ja                          |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Met bewegingssensor               | Nee                         |
| Met lichtsensor                   | Nee                         |

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                      | Ja                    |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                               | Nee                   |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>     | Nee                   |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                 | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                           | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                      | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                   | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                               | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                            | Nee                   |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                    | Ja                    |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                 | Nee                   |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                  | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                   | 6.800 - 6.800 W       |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                  | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>               | Ja                    |
| <b>Stralingshoek</b>                                | Mediumstralend 21-40° |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                             | 3000.000 - 3000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                         | 6,8 W                 |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b> | 390 lm                |
| <b>Soort bedrading</b>                              | Eindig                |
| <b>Lichtverdeler</b>                                | Overig                |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>            | 30.000 h              |
| <b>Wandmontage</b>                                  | Ja                    |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>          | Nee                   |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                               | Symmetrisch           |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                  | Ja                    |
| <b>Met luchtsleuven</b>                             | Nee                   |
| <b>Kleurweergave-index</b>                          | 90-100                |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>           | Nee                   |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee               |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Nee               |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 57,35 lm/W        |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Standen           |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 500.000 - 500.000 |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                 |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500     |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee               |
| <b>Met schakelaar</b>                                                              | Ja                |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                   | Ja                |
| <b>Model</b>                                                                       | KARPO             |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee               |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 57.350 - 57.350   |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 390.000 - 390.000 |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen              |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20              |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

