SLV LED driver 15 W 350/500 mA PHASE € 41,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	116 mm
Hoogte	25 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	220.000 - 240.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	15.000 - 15.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	133
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	133
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Rendement	95
Land van herkomst	China (CN)


Dimming LED Driver
Constant Current
V9-15-500/350T S SLV 1007227
PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0.12A
SEC: 500mA, 10-30V⎓, Max.15W
350mA, 10-30V⎓, Max.10.5W
λ: 0.95 ta= -25...45°C tc= 85°C
Dimmable with leading edge or trailing edge dimmer
PRI
220-240V~
0.75-1.5□
wire preparation
8mm
SLV
SLV GmbH
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
Germany
SEC
Umax=35V
0.5-1.5□
wire preparation
8mm
SELV