# SLV Led-driver, 200 mA 10 W, Quick Connector € 26,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Statisch |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 39 mm |
| **Geschikt voor buitengebruik** | Nee |
| **Lengte** | 65 mm |
| **Hoogte** | 20 mm |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Ingangsspanning** | 220.000 - 240.000 |
| **Uitgangsvermogen** | 8.400 - 8.400 W |
| **Dimbaar** | Nee |
| **Kortsluitbeveiliging** | Ja |
| **Overtemperatuurbeveiliging** | Ja |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Ja |
| **Frequentie ingangsspanning** | 50.000 - 60.000 |
| **Omgevingstemperatuur** | -20.000 - 50.000 |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Nee |
| **Behuizing** | Kunststof behuizing |
| **Uitgangsstroom** | 200.000 - 200.000 mA |
| **Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)** | Nee |
| **Model** | Treiber |
| **Geschikt voor constante stroom** | Ja |
| **Geschikt voor constante spanning** | Nee |
| **EF018708** | Nee |
| **EF018918** | Geen |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


SLV
SLV GmbH, Dornierstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Made by HEP GROUP
LN= 220-240Vac
IN= 56mA max.
λ= 0.9 C
fN= 50-60Hz
ta= -20°C - +45°C
G5S10W200LR-Z
LED Driver
1005496
tc= 80°C
Uranges= 28-42Vdc
Iselect= 200mA const.
Pselect= 5.6-8.4W
Uout= 55V
SELV
110
SEC
PRI