SLV Led-driver 200 mA 13,5 W DALI dimbaar, Quick Connector

€ 96,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	45 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	180 mm
Hoogte	27 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	13.500 - 13.500 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	200.000 - 200.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	75.000
Land van herkomst	China (CN)


SLV
SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
1005497
DALI LED Driver
LEDC30W1050NLR-Z
Made by HEPacoup®
Uin= 220-240Vac
Iin= 170mA max.
λ= 0,95
fin= 0/50-60Hz
ta= -20°C - +50°C
tc= 85°C
Urange= 10-54Vdc
Irated= 150-1050mA const.
Uout= 2,3-30W
SELV 60V
max. ratings
for output details see datasheet
NFC
PWR/DALI 0,5-2,5 AWG 20-14
0,5-1,5 AWG 20-16
SEC.
SEC