

SLV Led driver, 20W 350mA PHASE

€ 52,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	115 mm
Hoogte	25 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	200.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	18.900 - 18.900 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	350.000 - 350.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)



SLV

D-52531 Uebach-Palenberg
Daimlerstr. 21-23

UN= 220-240Vac
IN= 108mA max.
λ = 0.9C
fN= 50-60Hz
Ta= -20°C - +45°C

tc=

80°C

Phase Dimmable LED Driver
Trailing Edge Dim
1005449
LetC20W350LR-Z
Made by HEPGROUP®

Urange= 32-54Vdc
Irated= 350mA const.
UOUT= 64V
SELV

9mm wire preparation
0.5-1.5 AWG 20-18

