

SLV Led-driver 20W 700 mA

€ 34,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	115 mm
Hoogte	25 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	182.000 - 182.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	700.000 - 700.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)



SLV

D-52531 Delimterstr. 21-23
Ubach-Palenberg

Phase Dimmable LED Driver
Trailing Edge Dim
1006202
LETC20W700LR-Z
Made by HEPGROUP®



R.C.

CE

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

T10

UN= 220-240Vac

IN= 107mA max.

λ = 0.9C

fN= 50-60Hz

Ta= -20°C - +45°C

tc= 80°C

Urange= 18-26Vdc

Irated= 700mA const.

UOUT= 35V

SELV

0mm wire preparation

0.5-1.5 IAWG 20-16

U I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+