SLV LED-driver, 24V, 60W, IP67, wit

€ 65,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	45 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	155 mm
Hoogte	32 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	24.000 - 24.000
Uitgangsvermogen	60.000 - 60.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	17
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	8
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Rendement	95
Land van herkomst	China (CN)


LED Driver Constant Voltage
PW-60-24
PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0.35A
SEC: 24V⎓ 2.5A, Max.60W
ta: -20...50°C tc: 85°C
Range of application: 176-280VDC 0.38A
Suitable for dry or damp locations
SELV IP67
AGITEC
V+[RED]
V-[BLACK]
SEC: 24V ⎓
PRI:
L [BROWN]
N [BLUE]