

SLV Led-driver 3 W, 350 mA incl. AMP bus


€ 19,80

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	29 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	65 mm
Hoogte	18 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	100.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	3.500 - 3.500 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	350.000 - 350.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Rendement	40
Land van herkomst	China (CN)



SLV Group SLV UK ts=70°C
D-52533 Übach-Palenberg
LED Driver
1007270
LSC33W350LRI-Z UNI
U_{in}=100-240V ac
I_{in}=80mA max.
f_{in}=50-60Hz
ts=-20 - +50°C
U_{out}=2.7-10V dc
P_{out}=3.3W
I_{out}=350mA const.
U_{out}=17V
SELV



SEC