

## SLV Led-driver 3 W, 700 mA incl. trekontlasting

€ 23,00

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20              |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee               |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee               |
| Compatible met Google Assistant          | Nee               |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee               |
| Uitvoering                               | Statisch          |
| Beschermingsklasse                       | II                |
| Breedte                                  | 29 mm             |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee               |
| Lengte                                   | 65 mm             |
| Hoogte                                   | 18 mm             |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee               |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee               |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee               |
| Dimbaar DALI                             | Nee               |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee               |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee               |
| Dimbaar met push-button                  | Nee               |
| Dimbaar DSI                              | Nee               |
| Ingangsspanning                          | 100.000 - 240.000 |
| Uitgangsvermogen                         | 2.800 - 2.800 W   |
| Dimbaar                                  | Nee               |
| Kortsluitbeveiliging                     | Ja                |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja                |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee               |
| Dimbaar DMX                              | Nee               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee               |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee               |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee               |
| Dimbaar RF                               | Nee               |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee               |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                              | Nee                  |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                           | Ja                   |
| <b>Frequentie ingangsspanning</b>                                  | 50.000 - 60.000      |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                                        | -20.000 - 50.000     |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                     | Nee                  |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                              | Nee                  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b> | 55                   |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b> | 33                   |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                      | Nee                  |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                              | Nee                  |
| <b>Behuizing</b>                                                   | Kunststof behuizing  |
| <b>Uitgangsstroom</b>                                              | 700.000 - 700.000 mA |
| <b>Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)</b>               | Nee                  |
| <b>Model</b>                                                       | Treiber              |
| <b>Geschikt voor constante stroom</b>                              | Ja                   |
| <b>Geschikt voor constante spanning</b>                            | Nee                  |
| <b>EF018708</b>                                                    | Nee                  |
| <b>EF018918</b>                                                    | Geen                 |
| <b>EF019091</b>                                                    | 50.000               |
| <b>Land van herkomst</b>                                           | China (CN)           |



**SLV UK** SLV UK  $t_{\text{amb}} = 70^{\circ}\text{C}$   
D-32331 Übach-Palenberg  
LED Driver  
**1007216**  
LSC3W700LR-Z UNI  
Made by **HEP GROUP**  
Line: 100-240V ac Output: 2.7-4Vdc  
In: 700mA max. Power: 1000mA const.  
A = 0.4°C Load: 1.9-2.8W  
f<sub>ac</sub> = 50-60Hz SELV  
f<sub>ac</sub> = 20...+30°C



**SEC**  
05 - +