

SLV LED-driver, 30 W, 700 mA, FASE

€ 39,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	44 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	137,6 mm
Hoogte	30 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	29.400 - 29.400 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	51
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	700.000 - 700.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Land van herkomst	China (CN)



KGP LED Dimmable Driver
CC30W500-700CG Triac
Constant Current Type For LED modules only
Input: 220-240VAC 50/60Hz $\lambda \geq 0.92C$
Output: Max. 50Vdc 350mA
Power: 30W
Efficiency: $\geq 85\%$
Temperature: $-20^{\circ}C \sim +45^{\circ}C$
RoHS Compliant

Mode	Input Voltage (V)	Input Current (A)	Output Voltage (V)	Output Current (A)	Power (W)
ON	220	0.13	50	0.13	6.5
ON	240	0.13	50	0.13	6.5
ON	250	0.13	50	0.13	6.5
ON	260	0.13	50	0.13	6.5
ON	270	0.13	50	0.13	6.5
ON	280	0.13	50	0.13	6.5
ON	290	0.13	50	0.13	6.5
ON	300	0.13	50	0.13	6.5
ON	310	0.13	50	0.13	6.5
ON	320	0.13	50	0.13	6.5
ON	330	0.13	50	0.13	6.5
ON	340	0.13	50	0.13	6.5
ON	350	0.13	50	0.13	6.5
ON	360	0.13	50	0.13	6.5
ON	370	0.13	50	0.13	6.5
ON	380	0.13	50	0.13	6.5
ON	390	0.13	50	0.13	6.5
ON	400	0.13	50	0.13	6.5
ON	410	0.13	50	0.13	6.5
ON	420	0.13	50	0.13	6.5
ON	430	0.13	50	0.13	6.5
ON	440	0.13	50	0.13	6.5
ON	450	0.13	50	0.13	6.5
ON	460	0.13	50	0.13	6.5
ON	470	0.13	50	0.13	6.5
ON	480	0.13	50	0.13	6.5
ON	490	0.13	50	0.13	6.5
ON	500	0.13	50	0.13	6.5
OFF	220	0.13	50	0.13	6.5
OFF	240	0.13	50	0.13	6.5
OFF	250	0.13	50	0.13	6.5
OFF	260	0.13	50	0.13	6.5
OFF	270	0.13	50	0.13	6.5
OFF	280	0.13	50	0.13	6.5
OFF	290	0.13	50	0.13	6.5
OFF	300	0.13	50	0.13	6.5
OFF	310	0.13	50	0.13	6.5
OFF	320	0.13	50	0.13	6.5
OFF	330	0.13	50	0.13	6.5
OFF	340	0.13	50	0.13	6.5
OFF	350	0.13	50	0.13	6.5
OFF	360	0.13	50	0.13	6.5
OFF	370	0.13	50	0.13	6.5
OFF	380	0.13	50	0.13	6.5
OFF	390	0.13	50	0.13	6.5
OFF	400	0.13	50	0.13	6.5
OFF	410	0.13	50	0.13	6.5
OFF	420	0.13	50	0.13	6.5
OFF	430	0.13	50	0.13	6.5
OFF	440	0.13	50	0.13	6.5
OFF	450	0.13	50	0.13	6.5
OFF	460	0.13	50	0.13	6.5
OFF	470	0.13	50	0.13	6.5
OFF	480	0.13	50	0.13	6.5
OFF	490	0.13	50	0.13	6.5
OFF	500	0.13	50	0.13	6.5