SLV LED driver 40 W, 1050 mA, dimbaar € 57,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Breedte	52 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	166 mm
Hoogte	24 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsvermogen	45.000 - 45.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	1050.000 - 1050.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)


PRI
220-240V~
0,75-2,5□
AGTEC
D1050A0NT
LED Driver
Constant Current
PRI:220-240V~ 50/60Hz 0.22A
SEC: 1050mA 19-38V⎓
λ : 0.95
tc: -20...50°C tc: 80°C
Dimmable with leading edge or
trailing edge dimmer
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61000-3-2
EN 55015
EN 61547
SELV
SEC
1050mA
Umax=48V
0,75-2,5□