SLV Led driver 40 W, 700-1050 mA, PHASE € 58,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	44 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	172,3 mm
Hoogte	30 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	39.900 - 39.900 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	11
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Land van herkomst	China (CN)


SLV
LED Dimmable Driver
CC40W700-1050CG Triac
1008665
made by KGP
SLV GmbH
Dameldraase 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Constant Current Type For LED modules only
Uin=220-240Vac 50/60Hz Ai≤0.92C
Uout:27-38Vdc Uout=Max.55Vdc
ta=-20°C - +45°C tc=85°C
SELV
PIN1 PIN2 Io/mA Po/W I/A
OFF OFF 700 26.6 0.16
ON OFF 805 30.4 0.21
OFF ON 950 36.1 0.23
ON ON 1050 39.9
SLV UK
LUS 4LT