# SLV LED DRIVER 40 W, 700 mA, incl. Trekontlasting € 40,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Statisch |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Breedte** | 75 mm |
| **Geschikt voor buitengebruik** | Nee |
| **Lengte** | 129 mm |
| **Hoogte** | 32 mm |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Type dimming** | Niet dimbaar |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Ingangsspanning** | 100.000 - 240.000 |
| **Uitgangsvermogen** | 40.000 - 40.000 W |
| **Dimbaar** | Nee |
| **Kortsluitbeveiliging** | Nee |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Ja |
| **Frequentie ingangsspanning** | 50.000 - 60.000 |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Nee |
| **Behuizing** | Kunststof behuizing |
| **Uitgangsstroom** | 700.000 - 700.000 mA |
| **Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)** | Nee |
| **Model** | Treiber |
| **Geschikt voor constante stroom** | Ja |
| **Geschikt voor constante spanning** | Nee |
| **EF018708** | Nee |
| **EF018918** | Geen |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


SLV
tc= 70°C
LED Driver
464168
LTC40W700-1CZ UNI
Made by HEP GROUP®
SUPPLY VOLTAGE UN= 100-240V
SUPPLY CURRENT IN= 480mA Max.
POWER FACTOR λ= 0.9C
SUPPLY FREQUENCY fN= 50-60Hz
TEMP. RANGE ta= -20°C - +50°C
110
18
UOUT= 29-58VDC
IOUT= 700mA const
POUT= 20-40W
Umax= 62V
SELV
INPUT/NETZ
100-240V~
PRI
L N
SEC
1-10V
– + – +
9mm wire preparation
0.75-1.5□/AWG 18-16