SLV LED-driver 40 W 700/900/1000 mA € 57,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	79 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	123 mm
Hoogte	30 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	120.000 - 277.000
Uitgangsvermogen	40.000 - 40.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)


1006120
LED Driver
LTC40W1000CALR UNI
Made by HEP GROUP®
tc= 85°C
SLV
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Urange= 20-52Vdc
Irated= 700-1000mA const.
Prated= 14-40W
Uout= 65V
SELV
UN= 120-277Vac
IN= 430mA max.
λ= 0.9C
fN= 50-60Hz
ta= -20°C - +50°C
Irated(mA) | Urange(Vdc) | Prated(W)
700 | 20-52 | 14-36.4
900 | 20-44 | 18-39.6
1000 | 20-40 | 20-40.0
Output Current Setting
mA | 1 | 2
700 | ON | ON
900 | OFF | ON
1000 | OFF | OFF
DIP
9mm wire prep.
0.5-1.5 □ /AWG 20-16
SEC
110