

## **SLV LED-POWER SUPPLY, 100W, 24V, dimbaar via 1-10V € 249,00**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                   | IP20                |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>                  | Nee                 |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>             | Nee                 |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>          | Nee                 |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>              | Nee                 |
| <b>Uitvoering</b>                               | Dynamisch           |
| <b>Beschermingsklasse</b>                       | I                   |
| <b>Breedte</b>                                  | 130 mm              |
| <b>Geschikt voor buitengebruik</b>              | Nee                 |
| <b>Lengte</b>                                   | 190 mm              |
| <b>Hoogte</b>                                   | 35 mm               |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>                   | Nee                 |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>                  | Nee                 |
| <b>Type dimming</b>                             | 1-10 V              |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                           | Nee                 |
| <b>Dimbaar DALI</b>                             | Nee                 |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>               | Nee                 |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>                    | Nee                 |
| <b>Dimbaar met push-button</b>                  | Nee                 |
| <b>Dimbaar DSI</b>                              | Nee                 |
| <b>Uitgangsspanning</b>                         | 24.000 - 24.000 V   |
| <b>Ingangsspanning</b>                          | 230.000 - 230.000   |
| <b>Uitgangsvermogen</b>                         | 100.000 - 100.000 W |
| <b>Dimbaar</b>                                  | Ja                  |
| <b>Kortsluitbeveiliging</b>                     | Nee                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                           | Nee                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                              | Nee                 |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b> | Nee                 |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                             | Nee                 |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                       | Nee                 |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>            | Nee                 |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                  | Nee                 |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dimbaar RF</b>                                    | Nee                 |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                   | Nee                 |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                | Nee                 |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                             | Nee                 |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                       | Nee                 |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                | Nee                 |
| <b>Compatible met Casambi</b>                        | Nee                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                | Nee                 |
| <b>Behuizing</b>                                     | Kunststof behuizing |
| <b>Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)</b> | Nee                 |
| <b>Model</b>                                         | Netzteile           |
| <b>Geschikt voor constante stroom</b>                | Nee                 |
| <b>Geschikt voor constante spanning</b>              | Ja                  |
| <b>EF018708</b>                                      | Nee                 |
| <b>EF018918</b>                                      | Geen                |
| <b>Land van herkomst</b>                             | China (CN)          |



LPC100W24V3C

LED Driver

•  $t_a = 70^\circ\text{C}$

Use: 220-240V  
In: 0.220V P  
85mA  
700.95  
SUPPLY VOLTAGE  
SUPPLY CURRENT  
POWER FACTOR  
SUPPLY FREQUENCY  
TEMP. RANGE  
150-450Hz  
-15°C ~ +50°C

EN 60598-1  
EN 60598-2-1  
EN 60598-2-2  
EN 60598-2-3  
EN 60598-2-4  
EN 60598-2-5  
EN 60598-2-6  
EN 60598-2-7  
EN 60598-2-8  
EN 60598-2-9  
EN 60598-2-10  
EN 60598-2-11  
EN 60598-2-12  
EN 60598-2-13  
EN 60598-2-14  
EN 60598-2-15  
EN 60598-2-16  
EN 60598-2-17  
EN 60598-2-18  
EN 60598-2-19  
EN 60598-2-20  
EN 60598-2-21  
EN 60598-2-22  
EN 60598-2-23  
EN 60598-2-24  
EN 60598-2-25  
EN 60598-2-26  
EN 60598-2-27  
EN 60598-2-28  
EN 60598-2-29  
EN 60598-2-30  
EN 60598-2-31  
EN 60598-2-32  
EN 60598-2-33  
EN 60598-2-34  
EN 60598-2-35  
EN 60598-2-36  
EN 60598-2-37  
EN 60598-2-38  
EN 60598-2-39  
EN 60598-2-40  
EN 60598-2-41  
EN 60598-2-42  
EN 60598-2-43  
EN 60598-2-44  
EN 60598-2-45  
EN 60598-2-46  
EN 60598-2-47  
EN 60598-2-48  
EN 60598-2-49  
EN 60598-2-50  
EN 60598-2-51  
EN 60598-2-52  
EN 60598-2-53  
EN 60598-2-54  
EN 60598-2-55  
EN 60598-2-56  
EN 60598-2-57  
EN 60598-2-58  
EN 60598-2-59  
EN 60598-2-60  
EN 60598-2-61  
EN 60598-2-62  
EN 60598-2-63  
EN 60598-2-64  
EN 60598-2-65  
EN 60598-2-66  
EN 60598-2-67  
EN 60598-2-68  
EN 60598-2-69  
EN 60598-2-70  
EN 60598-2-71  
EN 60598-2-72  
EN 60598-2-73  
EN 60598-2-74  
EN 60598-2-75  
EN 60598-2-76  
EN 60598-2-77  
EN 60598-2-78  
EN 60598-2-79  
EN 60598-2-80  
EN 60598-2-81  
EN 60598-2-82  
EN 60598-2-83  
EN 60598-2-84  
EN 60598-2-85  
EN 60598-2-86  
EN 60598-2-87  
EN 60598-2-88  
EN 60598-2-89  
EN 60598-2-90  
EN 60598-2-91  
EN 60598-2-92  
EN 60598-2-93  
EN 60598-2-94  
EN 60598-2-95  
EN 60598-2-96  
EN 60598-2-97  
EN 60598-2-98  
EN 60598-2-99  
EN 60598-2-100

Control Input  
1-10VDC  
COM  
CH1  
CH2  
CH3

OUTPUT  
CURRENT  
OUTPUT VOLTAGE  
OUTPUT WATTAGE  
3 x 1.4A  
3 x 24VDC  
3 x 33W

SEC  
COM  
CH1  
CH2  
CH3

PRI  
INPUT/NETZ  
220V-240V