SLV Led voeding 12V, 24 W, rond € 27,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	55 mm
Diameter	55 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	55 mm
Hoogte	25 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	220.000 - 240.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	24.000 - 24.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	77
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	48
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Netzteile
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Rendement	95
Land van herkomst	China (CN)


SLV GmbH
Daimlerstraese 21-23
D-85551 Kirchheim-Heimstetten
Constant Voltage Type for LED Only made by KGP
UN= 220-240VAC
IN= 0.16A Max.
fN= 50/60Hz
PF≥0.95
ta= 50°C, tc= 90°C
tc
SLV
LED Driver
RV24W12
1008651
Iout= 2A Max.
Vout=12VDC const.
Pout= 24W Max.
UK CA SLV UK LU5 4LT
SELV
N L
PRI
SEC
9mm
PRI 0.75-1.5²
SEC 0.5-1.5²