SLV Led-voeding 150 W 24V wit DALI € 140,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	30 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	350 mm
Hoogte	18 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 24.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	150.000 - 150.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	34
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	47
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Netzteile
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)


INPUT
L
N
wire preparation
KGP
KGP Electronics GmbH
Hückerstraße 19
DE-58511 Lüdenscheid
LED Dimmable Driver
LV150W24CG DALI
Constant Voltage Type
For LED modules only
Input Voltage:220-240V~
Input Frequency:50/60Hz
Power Factor(λ):≥0.95
I ≈:≤0.9A
Uout=24V=
Iout=0-1.875-6.25A
Power=45-150W
ta:-25to+45℃ tc:90℃
etc
DALI
SELV
OUTPUT
DA
DA
-
+
500mA