

SLV Led voeding, 200W 24V

€ 164,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	48 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	425 mm
Hoogte	25 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 24.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	200.000 - 200.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Netzteile
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)



0A/0A
DALI

PH-
N
L

+SLV
SLV GmbH - Garmischerstr. 21-23
D-52531 Ulsach-Galenberg
Made by **HEP Group**

CE

DALI

1004777
DALI LED Driver
LAD1200W24-Z

RoHS
REACH
6 RoHS 2002/95/EC Annex I
6 REACH 2002/618/EC Annex I

SUPPLY
VOLTAGE
SUPPLY
CURRENT
POWER
FACTOR
SUPPLY
FREQUENCY
TEMPERATURE
RANGE

U_N = 220-240V
I_N (P=230V) = 850mA
λ = 0.85
f_N = 50-60Hz
-20°C - +35°C

U_{max} = 24Vdc
I_{max} = 0.24-0.33A
P_{max} = 5-200W
U_{SELV} = 25V
SELV

