SLV LED-voeding 48V 150 W zwart € 134,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	I
Breedte	88 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	190,5 mm
Hoogte	35,5 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	48.000 - 48.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	150.000 - 150.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	14
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	8
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	48V SYSTEM
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)


SLV
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
LED Driver
Made by
HEP GROUP®
1006614
LHV150W48-Z
SUPPLY VOLTAGE
UN= 220-240V
SUPPLY CURRENT
IN(@230V)= 710mA
POWER FACTOR
λ= 0.98
SUPPLY FREQUENCY
fN= 50-60Hz
TEMP. RANGE
-20°C - +50°C
tc= 70°C
Urated= 48Vdc
Irange= 0-3.125A
Prated= 0-150W
SELV
SEC
+ -
INPUT
220-240V
PRI
N L
8mm wire preparation
0.5-1.5□/AWG 20-16